



PRESSALIT®

Pressalit Calmo 556
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl.

Funktionen

Absenkautomatik

Produktnummer

556273-D15999
 EAN:5708590282169

Verabschieden Sie sich von WC-Sitzen, die beim Schließen laut knallen. Freuen Sie sich auf Calmo – den stillen Luxus im Alltag. Ein WC-Sitz mit minimalistischen, klaren Linien, bei dem eine Funktionalität wie die Absenkautomatik eine Selbstverständlichkeit ist.






Farbe

Pergamon

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Calmo", Art. Nr. 556 aus durchgefärbtem Duroplast mit D15 Universalscharnieren aus V2A Edelstahl.

- Scharnierabstand: 133 - 215 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design Jahr

2007



Pressalit Calmo 556
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl.

Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (< 0,01 mg/m³) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von 0,08 mg/m³. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). DÄMPFUNGSSET: Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast. SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
Gewicht	3,027 kg
Kartonmaße	488x388x72 mm
Gewicht, brutto	3,357 kg
Maße pro kolli	500x400x368 mm
Gewicht pro kolli	16,785 kg
Stück pro kolli	5
Kolli pro Palette	18
Stück pro Palette	90
Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

Pressalit Calmo 556
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl.

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®