



PRESSALIT®

Pressalit Project 300 Pro 1188
Toiletzitting met lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren
in roestvrij staal

Functie

Lift-off

Artikelnummer

1188011-DH9999
EAN:5708590394459

De Pressalit Project 300 Pro toiletzitting met deksel is ontworpen voor drukbezochte omgevingen waar zowel duurzaamheid als esthetiek belangrijk zijn. De toiletzitting combineert strakke lijnen in zwart of wit met onze gepatenteerde SteadyFix® scharnieren voor uitzonderlijke stabiliteit. Eenvoudig schoon te maken en verkrijgbaar met lift-off of vaste montage – de ideale oplossing waar hygiëne en design samenkomen. Verkrijgbaar met of zonder Soft close.






Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Project 300 Pro", art. nr. 1188 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof, incl. DH9 scharnieren voor lift-off uit roestvrij staal.

- snelontkoppeling van zitting en deksel voor eenvoudige reiniging
- hartafstand scharniergegaten: 155 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

2024



Pressalit Project 300 Pro 1188

Toiletzitting met lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren
in roestvrij staal

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydeshars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Antibacterieel: Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,74 kg
Maat per stuk	488x388x72 mm
Gewicht per stuk	3,164 kg
Maat per verpakking	500x400x368 mm
Gewicht per colli	15,82 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeit kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Project 300 Pro 1188**Toiletzitting met lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren
in roestvrij staal**

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®