



PRESSALIT®

Pressalit Plan 780

Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. combi scharnieren in roestvrij staal

Funktie

Lift-off, Soft close

Artikelnummer

780000-D98999
NRF:6190226
EAN:5708590319728

Pressalit Plan is synoniem voor een perfecte pasvorm en een mooi vierkant ontwerp met soft close en lift-off. Speciaal ontworpen voor Keramag Renova Nr. 1 Plan.




Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Plan", Art. nr. 780 uit door en door gekleurd Duroplast, met D98 vast scharnier uit roestvrijstaal en kunststoff.

- hartafstand scharniergaten: 155 mm
- belastbaarheid zittingring max. 180 kg
- toepasbaarheid op Keramag Renova Nr.1 Plan
- 10 jaar garantie



Design type

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design jaar

2012



Pressalit Plan 780

Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. combi scharnieren in roestvrij staal

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydeshars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Antibacterieel: Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 180 kg
Gewicht	2,591 kg
Maat per stuk	488x388x72 mm
Gewicht per stuk	2,951 kg
Maat per verpakking	500x400x368 mm
Gewicht per colli	14,755 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Plan 780

Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. combi scharnieren in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®