Pressalit Norden S798
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner	Lift-off, Soft close
Varenummer	S798010-BS23999 EAN:5708590315737 DB: 1592519



Pressalit Norden S798 toiletsædet er udviklet til fortrinsvis at passe til en Gustavberg Nordic/Nautic og Porsgrund Seven D toiletskål, men er ved hjælp af sit universalbeslag også anvendeligt på mere gængse toiletskåle. Glæd dig over den stille luksus med soft close funktionen, som byder på lydløs og blød lukning. Rengøringen lettes med lift-off funktionen, hvor du blot fjerner sædet fra toiletskålen og understøttes af den antibakterielle effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.

Farve	Hvid
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Norden", art. nr. S798 af gennemfarvet hærdeplast, med indbygget soft close funktion, inkl. BS23 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål. - afmontering af sæde/låg letter rengøringen - centerafstand 133-214 mm - belastning - ringsæde 240 kg - 10 års garanti







Designtype	Sandwich

Pressalit Norden S798
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m3) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m3. ANTIBAKTERIEL: Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,437 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	2,975 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	14,875 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Pressalit Norden S798
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model.

Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com