
PRESSALIT®











| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL3 upphängning till toalett, manuell, till väggavlopp |
| **Varunummer** | R9023112 |
| | VVS:617989012<br>NRF:6191183<br>EAN:5708590372822<br>HMI: 138237<br>FDA: IKX/D319729 |
| **Färg** | Antracitgrå |
| **Beskrivning** | SELECT elektrisk upphängning till toalett finns i flera modeller och färger för både väggavlopp och golvavlopp. De finns i elektriskt eller manuellt höjdjusterbara versioner, med eller utan sidoprofiler och för standardtoalettskålar och duschtoaletter. Allt utvecklat med fokus på hygien och enkel rengöring.<br><br>SELECT TL3 upphängning till toalett, till väggavlopp.<br>Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L (kan ställas om till 2/4 liter).<br>Manuell höjdreglerbar 200 mm med handvevsmanövrering.<br>Toalettskål, toalettsits och toalettarmstöd måste köpas separat.<br>Material: Rostfritt stål och PMMA/ABS.<br>Exkl. monteringsskruv för vägg. |
| **Justerbar** | Höjdreglerbar |
| **Höjdjustering** | 200 mm |
| **Produktkapacitet** | Max brukarvikt. 200 kg<br>Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör)<br>När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65 kg.<br>*Toalettlyftaren testas statiskt med 600 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.* |
| **Material** | Toalettlyftaren är tillverkad av rostfritt stål, med monteringskåpa i PMMA/ABS. |




| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL3 upphängning till toalett, manuell, till väggavlopp |
| **Varunummer** | R9023112 |
| **Garanti** | En garanti på 5 år lämnas för din produkt från inköpsdatumet.<br><br>Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel. Garantin omfattar inte fel eller skador som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig hantering, missbruk, bristande underhåll, användning av olämpliga rengöringsmedel eller felaktig montering eller demontering.<br><br>Vid reklamation ska du alltid kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte produkten. Garantin gäller under förutsättning att köp av produkten kan styrkas. Pressalit skickar en reservdel eller ersätter produkten med samma eller en liknande modell. Garantiperioden förlängs eller förnyas inte vid utbyte av produkten eller leverans av reservdelar. Om utbyte inte är möjligt har Pressalit rätt att istället återbetala köpesumman.<br><br>Dessa garantivillkor gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och begränsar eller utesluter inte dessa. |
| **Rengöring** | Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada ytan.<br>För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.<br><br>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.<br><br>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br><br>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. |

| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL3 upphängning till toalett, manuell, till väggavlopp |
| **Varunummer** | R9023112 |

# Montage i olika väggtyper


| | | |
|---|---|---|
|  | **Betong >B25**<br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat. |  |
|  | **Mursten >= Mz12**<br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat. |  |
|  | **Cementsten >= Hlz12**<br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat. |  |
|  | **Lättbetong P4**<br>V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat. |  |
|  | **Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä**<br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Anvend inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |


| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL3 upphängning till toalett, manuell, till väggavlopp |
| **Varunummer** | R9023112 |



**Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér**


Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.






**Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm**

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





**Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2**

Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.





Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com