



PRESSALIT®

Pressalit Sign 624
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

624000-D81999
VVS: 614979000
RSK: 7821857
EAN: 5708590315638

Pressalit Sign med soft close och lift-off - den lilla detaljen som gör den stora skillnaden. Praktisk och funktionell toalettsits i nordisk design som passar perfekt till Ifö Sign Art.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Sign", art. nr. 624 i genomfärgad härdad plast med soft close, inkl. D81 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål.

- centeravstånd 132-212 mm
- belastning - sitttring 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2006



Pressalit Sign 624
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål

Material

TOALETTSITS

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinhåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.

ANTIBAKTERIELL:

Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.

BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

DÄMPARSET:

Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.

BESLAG

Rostfritt stål och termoplast.

Produktkapacitet

Max belastning sittring 180 kg

Vikt

2,607 kg

Kartong storlek

488x388x72 mm

Vikt per kolli

3,145 kg

Paket storlek

500x400x368 mm

Vikt per kolli

15,725 kg

Antal per kolli

5

Kolli per pall

12

Antal per pall

60

Rengöring

Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Sign 624
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
