Article	Pressalit Trend incl. Pressalit Style D2 1206
Numéro article	CP1206011CF
	VVS:613326600 NRF:1476341 RSK:7822148 EAN:5708590397672
Couleur	Blanc
Déscription	Le Pressalit Trend Combi Pack avec l'abattant Style D2 réunit design contemporain et style personnelle dans une solution élégante et raffinée. La cuvette suspendue sans bride est équipée du système Circular Flush, garantissant une chasse d'eau silencieuse et sans éclaboussures, tout en facilitant le nettoyage quotidien. Combiné au Pressalit Style D2, l'ensemble gagne en exclusivité. Le profil fin et élégant de l'abattant s'harmonise avec les lignes minimalistes de la cuvette et ajoute une touche moderne et légère à la salle de bains. Grâce aux emblèmes design interchangeables portant le logo, il est facile d'assortir l'abattant aux autres accessoires Pressalit Style – ou de changer de couleur lorsque vous souhaitez renouveler l'esthétique. Chaque pack inclut deux jeux d'emblèmes design, et d'autres options sont disponibles pour une personnalisation supplémentaire. Le Pressalit Style D2 est proposé en six couleurs soigneusement sélectionnées, vous offrant la liberté de créer l'ambiance que vous souhaitez. Derrière l'esthétique se trouve la durabilité reconnue de Pressalit, soutenue par une garantie de 10 ans et des fonctionnalités telles que Soft Close, Lift-Off et Pressalit SteadyFix® pour une stabilité accrue. Le résultat est une combinaison élégante et hygiénique, idéale pour les salles de bains modernes où personnalisation, confort et qualité sont essentiels.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg

Article	Pressalit Trend incl. Pressalit Style D2 1206
Numéro article	CP1206011CF
Materiaux	Cuvette : Porcelaine Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (< 0,01 mg/m³), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de 0,08 mg/m³. Antibactérien : Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur : Amortisseur hydraulique avec corps d'amortisseur en acier inoxydable ou en thermoplastique, équipé de composants en plastique thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.
Garantie	Pressalit offre une garantie de 10 ans sur les abattants WC et de 5 ans sur les cuvettes WC sur présentation de la facture originale. En cas de réclamation, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où le produit a été acheté. La garantie couvre les défauts de matériau et/ou de fabrication et/ou les limitations fonctionnelles pouvant survenir après une utilisation et un entretien appropriés du produit. Pressalit se réserve le droit de vérifier le produit dans notre usine. En cas de réclamation justifiée, Pressalit s'engage soit à : - fournir les pièces de rechange nécessaires, soit - remplacer le produit par un modèle identique ou similaire. Si la couleur de l'abattant WC n'est plus disponible, Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle similaire en blanc. Le remplacement ou la livraison de pièces de rechange n'entraîne ni prolongation ni renouvellement de la période de garantie. Si un échange est impossible, Pressalit est en droit de rembourser le montant de l'achat. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

Article	Pressalit Trend incl. Pressalit Style D2 1206
Numéro article	CP1206011CF

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

13. november 2026