







## Pressalit Sway Norden 1030 Toaletsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

<b>Funktioner</b>	Lift-off, Soft close
<b>Varunummer</b>	1030112-DH5999 VVS:615062112 NRF:6190227 RSK:7821885 EAN:5708590357782
<b>Färg</b>	Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	<p>PRESSALIT toaletsits med lock, modell "Pressalit Sway Norden", art. nr. 1030 i genomfärgad härdad plast, med soft close, inkl. DH5 kombinationsbeslag, universal till lift-off i rostfritt stål.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- centeravstånd 135-213 mm</li><li>- belastning - sittring 240 kg</li><li>- 10 års garanti</li></ul>
	   
<b>Design type</b>	Sandwich
<b>Designer</b>	Pressalit
<b>Design år</b>	2017



---

**Pressalit Sway Norden 1030**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

<b>Material</b>	<p><b>TOALETTSITS</b> Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFER</b> EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b> Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b> Rostfritt stål och termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning sittring 240 kg
<b>Vikt</b>	2,649 kg
<b>Kartong storlek</b>	465x388x89 mm
<b>Vikt per kolli</b>	3,057 kg
<b>Paket storlek</b>	479x399x458 mm
<b>Vikt per kolli</b>	15,285 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	8
<b>Antal per pall</b>	40
<b>Rengöring</b>	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Sway Norden 1030**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---