Pressalit Style D300 1204
**Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal


Incl. designemblemen, chroom en wit**





Funktie	Lift-off, Soft close
Artikelnummer	1204011-DN2999 VVS:614963011 NRF:1587550 RSK:7824149 EAN:5708590399010
	Pressalit Style D300 is ontworpen voor wie meer wil dan alleen een toiletzitting. Het slanke, verfijnde ontwerp zorgt voor een lichte en exclusieve uitstraling die perfect past in elke moderne badkamer. Met verwisselbare zij-emblemen kunt u uw badkamerd stijl bepalen en een samenhangend geheel creëren met de rest van uw Pressalit Style badkameraccessoires, waarbij u de details kunt afstemmen op uw persoonlijke smaak en stijl. De zitting wordt geleverd met twee sets designemblemen, waardoor u de kleur en uitstraling eenvoudig kunt aanpassen wanneer u wilt vernieuwen. Extra emblemen in andere kleuren en afwerkingen zijn ook apart verkrijgbaar. Pressalit Style D300 is verkrijgbaar in zes mooie kleuren: wit, mat wit, zwart, mat zwart, mat dusty green en mat taupe. Deze tinten geven u de mogelijkheid om precies de sfeer te creëren die u wilt in uw badkamer. Achter het ontwerp schuilt de bekende Pressalit-kwaliteit, 10 jaar garantie en functies zoals Soft Close voor een stille, luxe sluiting en Lift-off voor eenvoudige en efficiënte reiniging. Daarnaast zorgt Pressalit SteadyFix® voor uitzonderlijke stabiliteit.
Kleur	Wit
Kenmerken	PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Style D300", art. nr. 1204 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met met antibacteriële werking, met ingebouwde demping in het scharnier, incl. DN2 universele scharnieren voor lift-off uit roestvrij staal. - hartafstand scharniergaten: 144-224 mm - belastbaarheid zittingring max. 240 kg - 10 jaar garantie

Pressalit Style D300 1204
**Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Incl. designemblemen, chroom en wit**







Design type	Sandwich
Designer	Pressalit
Design jaar	2026
Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde). UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding (< 0,01 mg/m³) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van 0,08 mg/m³. Antibacterieel: Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset: Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,748 kg
Maat per stuk	457x389x68 mm
Gewicht per stuk	3,172 kg
Maat per verpakking	469x401x348 mm

Pressalit Style D300 1204
**Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Incl. designemblemen, chroom en wit**

Gewicht per colli	15,86 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroest kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.
Garantie	Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com