




<b>Produkt</b>	SELECT TL4 toiletløfter, elektrisk, til gulvafløb
<b>Varenummer</b>	R9114000
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS:617989700 NRF:6191188 RSK:7828189 EAN:5708590372891 HMI: 138238</p> <p>SELECT toiletløftere fås i flere modeller og farver til både vægafløb eller gulvafløb. De fås i elektrisk eller manuelt højdejusterbare versioner, med eller uden sideprofiler og til almindelige toiletkummer eller douchetoiletter. Alle udviklet med fokus på hygiejne og nem rengøring.</p> <p>SELECT TL4 toiletløfter, til gulvafløb. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L (kan omstilles til 2/4L). Elektrisk højderegulerbar 200 mm med betjeningspanel på toiletstøtte. Velegnet til douchetoilet eller douchetoiletsæde. Toiletstøtte, toiletsæde og toiletstøtter (påkrævet til højderegulering) skal bestilles separat. Materialer: Rustfrit stål og PMMA/ABS. Ekskl. monteringskrue til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulerbar
<b>Reguleringshøjde</b>	200 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maksimal brugervægt: 200 kg. Maksimal belastning: 235 kg (brugervægt + tilbehør). Når toiletløfteren belastes med 235 kg, belastes hver monteringskrue med 65 kg. <i>Toiletløfteren er testet statisk med 600 kg, der hvor toilettet påsættes. Dette er i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandarder. Bemærk at de fleste toiletter, som kan påmonteres løfteren, er testet til 400 kg.</i></p>
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 10 mm/s Hastighed ned: 10 mm/s
<b>Støjniveau</b>	48 dB
<b>Materialer</b>	Toiletløfteren er fremstillet i rustfrit stål, med afdækningskåbe i PMMA/ABS.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230















<b>Produkt</b>	SELECT TL4 toiletløfter, elektrisk, til gulvafløb
<b>Varenummer</b>	R9114000
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W Strømforbrug, standby: 2 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.








<b>Produkt</b>	SELECT TL4 toiletløfter, elektrisk, til gulv afløb
<b>Varenummer</b>	R9114000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hz12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SELECT TL4 toiletløfter, elektrisk, til gulv afløb R9114000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	