



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Comfort D2 1050
Væghængt toilet med circular flush, inkl.
toiletsæde
Toiletsæde med soft close, lift-off og
antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Varenummer




CP1050011CF
VVS: 613326400
NRF: 1462954
RSK: 7822115
EAN: 5708590396897

Pressalit Trend Combi Pack med Comfort D2 sæde kombinerer en stilfuld væghængt toiletskål med et perfekt matchende sæde for optimal komfort og stabilitet. Toiletskålen uden skyllekant med Circular Flush sikrer en kraftfuld og støjsvag skylning uden stænk, mens det smukke Pressalit Comfort D2-sæde smelter harmonisk sammen med designet. Pressalit SteadyFix® beslagene giver fremragende stabilitet, og Soft Close samt Lift-Off funktioner gør rengøringen enkel og brugen nem. Toiletsædet har antibakteriel effekt, som hjælper med at hæmme bakterievækst. Denne holdbare og høj kvalitets kombination forener elegance, funktionalitet og hygiejne på bedste vis. En komplet toiletløsning, der både er praktisk og smukt designet.



Farve

Hvid





PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Comfort D2 1050
Væghængt toilet med circular flush, inkl.
toiletsæde
Toiletsæde med soft close, lift-off og
antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer

KUMME:
Porcelæn

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

31,034 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

540x410x510 mm

Vægt emballeret

33,703 kg

Vægt pr. kolli

33,703 kg

Antal pr. kolli

1

Kolli pr. palle

5

Antal pr. palle

5



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Comfort D2 1050
Væghængt toilet med circular flush, inkl.
**toiletsæde

Toiletsæde med soft close, lift-off og**
antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på toiletsæder og 5 års garanti på toiletskåle mod forevisning af gyldigt købsbevis. Ved reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor produktet er købt. Garantien dækker materiale- og/eller produktionsfejl samt funktionsbegrænsninger, der måtte opstå ved korrekt brug og rengøring af produktet. Pressalit forbeholder sig ret til at undersøge produktet på vores fabrik. Ved en berettiget reklamation vil Pressalit enten:
- fremsende reservedele
- eller ombytte produktet til samme eller en tilsvarende model.
Hvis farven på toiletsædet ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at levere en tilsvarende model i hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Hvis ombytning ikke er mulig, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®