



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Sway D2 994
Wandcloset met circular flush, incl.
**closetzitting

Toiletzitting met soft close, lift-off en**
antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Artikelnummer

CP994011CF
VVS: 613326500
NRF: 1462969
RSK: 7822116
EAN: 5708590396903

Het Pressalit Trend Combi Pack met Sway D2-toiletzitting biedt een perfecte combinatie van minimalistische elegantie en geavanceerde functionaliteit. De randloze wandclosetpot met Circular Flush zorgt voor een stille, spatvrije spoeling en een hoge mate van hygiëne. De bekroonde Sway D2-zitting is slank en stijlvol, sluit perfect aan op het moderne ontwerp van de pot en biedt uitstekend comfort. Soft Close zorgt voor een zachte, geruisloze sluiting en Lift-Off maakt reinigen eenvoudig. Pressalit ANTIBAC is een geïntegreerd antibacterieel additief in het materiaal van de toiletzitting dat bacteriegroei vermindert en langdurige hygiëne garandeert. Deze combinatie is ideaal voor eigentijdse badkamers waar design en functionaliteit even belangrijk zijn, en vormt een elegante, onderhoudsvriendelijke oplossing voor dagelijks gebruik.





Kleur


Wit

Kenmerken

Trend wandcloset met circular flush, incl. Closetzitting, Toiletzitting Sway D2 met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal



*20 mm / ** 40 mm





Pressalit Trend incl. Pressalit Sway D2 994
Wandcloset met circular flush, incl.
**closetzitting

Toiletzitting met soft close, lift-off en**
antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Materialen	Toiletpot: Porselein Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Antibacterieel: Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset: Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	32,035 kg
Maat per stuk	540x410x510 mm
Gewicht per stuk	34,704 kg
Gewicht per colli	34,704 kg
Aantal per colli	1
Verpakkingen per pallet	5
Aantal per pallet	5



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Sway D2 994
Wandcloset met circular flush, incl.
closetzitting
Toiletzitting met soft close, lift-off en
antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op closetzittingen en 5 jaar garantie op closetpotten tegen overlegging van een geldig aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar het product is gekocht. De garantie dekt materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die kunnen optreden bij correct gebruik en reiniging van het product. Pressalit behoudt zich het recht voor om het product in onze fabriek te onderzoeken. Bij een gegronde klacht zal Pressalit ofwel:
- de benodigde reserveonderdelen toezenden, of
- het product vervangen door hetzelfde of een soortgelijk model.
Als de kleur van de closetzitting niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor om een soortgelijk model in de kleur wit te leveren. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
