



# PRESSALIT®

## Pressalit 2000 124 Standaard toiletzitting incl. scharnieren in roestvrij staal

**Artikelnummer**

124013-UN3999  
EAN:5708590299099

Pressalit 2000. Doordat het deksel iets kleiner is dan de zittingring, maakt de Pressalit 2000 een lichte en elegante indruk.




**Kleur**

Bahamabeige

**Kenmerken**

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "2000", Art. Nr. 124 uit door en door gekleurd Duroplast, met UN3 Univertikaalscharnier uit V2A roestvrijstaal

- hartafstand scharniergeaten: 155 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie

**Design type**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design jaar**

1991

**Materialen****Toiletzitting:**

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

**Buffers:**

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

**Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):**

Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

**Scharnieren:**

Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.



---

**Pressalit 2000 124**  
**Standaard toiletzitting incl. scharnieren in roestvrij staal**

---

<b>Product capaciteit</b>	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
<b>Gewicht</b>	2,6069 kg
<b>Maat per stuk</b>	457x389x68 mm
<b>Gewicht per stuk</b>	2,9069 kg
<b>Maat per verpakking</b>	469x401x348 mm
<b>Gewicht per colli</b>	14,5345 kg
<b>Aantal per colli</b>	5
<b>Verpakkingen per pallet</b>	18
<b>Aantal per pallet</b>	90
<b>Reiniging</b>	<p>Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---