


**Pressalit T 2 uden låg 323**
**Standard toiletsæde uden låg inkl. beslag i rustfrit stål**

| | |
|---|---|
| **Varenummer** | 323000-BU4999<br>VVS:615038000<br>NRF:6190326<br>RSK:7904443<br>EAN:5708590195025 |
| | Pressalit T 2 - uden låg. Et traditionelt Pressalit-design med nye værdier. Den usynlige montering af nylon-hængslerne giver en glat, ubrudt underside på sædet. Det ser ikke blot godt ud, men er også rengøringsvenligt. |
| **Farve** | Hvid |
| **Beskrivelse** | PRESSALIT toiletsæde uden låg, model "T 2", art. nr. 323 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BU4 universalbeslag i rustfrit stål.<br>- centerafstand: 130 - 180 mm<br>- belastning - ringsæde 240 kg<br>- inkl. indlagte hængselsfaner for nemmere rengøring<br>- anvendelig på universelle toiletter<br>- 10 års garanti |






| | |
|---|---|
| **Designer** | Pressalit |
| **Design-år** | 2001 |

**Pressalit T 2 uden låg 323**
**Standard toiletsæde uden låg inkl. beslag i rustfrit stål**

| | |
|---|---|
| **Materialer** | TOILETSÆDE:<br>Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maximalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.<br><br>BUFFERE:<br>EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).<br><br>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):<br>Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.<br><br>BESLAG:<br>Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast. |
| **Produktkapacitet** | Belastning - ringsæde 240 kg |
| **Vægt** | 1,388 kg |
| **Mål pr. stk. (emballeret)** | 457x389x68 mm |
| **Vægt emballeret** | 1,688 kg |
| **Mål pr. kolli** | 469x401x348 mm |
| **Vægt pr. kolli** | 8,44 kg |
| **Antal pr. kolli** | 5 |
| **Kolli pr. palle** | 18 |
| **Antal pr. palle** | 90 |
| **Rengøring** | Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk. |

**Pressalit T 2 uden låg 323**
**Standard toiletsæde uden låg inkl. beslag i rustfrit stål**

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.<br><br>Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com