



**Pressalit Delight 492**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl.**

**Funktionen**

Lift-off, Absenkautomatik

**Produktnummer**

492000-D78999  
VVS:615031000  
NRF:6190119  
RSK:7904453  
EAN:5708590300283

Diskret. Design. Dekorativ. So einfach lässt sich Delight beschreiben. Delight nimmt das D buchstäblich. Der Sitz passt zu den meisten D-förmigen Toilettenbecken. Der Wrap-Over-Effekt betont das strenge Design und die Absenkautomatik sorgt für angenehmen Gebrauch.





**Farbe**


Weiß

**Beschreibung**

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Delight", Art. Nr. 492 aus durchgefärbtem Duroplast mit D78 Universal-Flex-Scharnier aus V2A Edelstahl.  
- Scharnierabstand: 135 - 215 mm  
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg  
- Passfähigkeit auf D-förmigen Becken  
- 10 Jahre Garantie



\*60 mm / \*\* 30 mm



**Design Typ**

Wrap-over

**Designer**

Pressalit

**Design Jahr**

2007



---

**Pressalit Delight 492**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl.**

---

**Materialien**

**WC-SITZ:**

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

**PUFFER:**

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

**DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik):**

Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.

**SCHARNIERE:**

Rostfreier Edelstahl Typ W. Nr. 1.4301/M und Thermoplast.

**Produktkapazität**

Belastbarkeit - Sitzring 240 kg

---

**Gewicht**

3,25 kg

**Kartonmaße**

490x389x84 mm

**Gewicht, brutto**

3,458 kg

**Maße pro kolli**

502x401x428 mm

**Gewicht pro kolli**

17,29 kg

**Stück pro kolli**

5

**Kolli pro Palette**

12

**Stück pro Palette**

60

**Reinigung**

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



---

**Pressalit Delight 492**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl.**

---

**Garantie**

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben.<br><br>Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.