



PRESSALIT®

Pressalit Selandia 522
Abattant de WC standard avec charnières fixes en acier inoxydable

Numéro article

522456-B47999
 EAN:5708590265025

Pressalit Selandia est un abattant de WC traditionnel en bois massif.




Couleur

Merisier (bouleau teinté)

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Selandia", réf. 522, en bois massif, avec charnières universelles B47 en acier inoxydable.

- entraxe : 120 à 170 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

1996

Matériaux

Abattant :
 (455) bouleau, teinte acajou (vernis pigmenté)
 (456) bouleau, teinte merisier (vernis pigmenté)
 (607) bouleau naturel
 Finition : 3 couches de vernis incolore à liant aminoplaste.

Plots stabilisateurs :
 EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :
 Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :
 Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.



PRESSALIT®

Pressalit Selandia 522
Abattant de WC standard avec charnières fixes en acier inoxydable

Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	2,784 kg
Dimensions de carton	457x389x68 mm
Poids de carton	3,084 kg
Dimensions de colis	472x400x348 mm
Poids de colis	15,42 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.
Garantie	Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com
