



PRESSALIT®

Article Numéro article	VALUE tube 234 mm R1314000
Couleur	Blanc
Description	VVS:777546200 NRF:6311123 EAN:5708590168968 NBS:N13:436  Tube ABS extrémités femelles, 234 mm, diamètre 32 mm Pour l'assemblage, utiliser une colle ABS. Pressalit Care préconise la colla CYANOLIT, réf. R4654 VALUE tube, extrémités femelles, 234 mm, diamètre 32 mm. Matériaux : plastique ABS teinté. Pour l'assemblage, utiliser une colle ABS. Pressalit préconise la colle CYANOLIT, réf. T4654.
Réglage	Montage fixe
Capacité du produit	Charge maximale admissible: pour enjambement jusqu'à 600 mm: 100 kg.
Matériaux	Plastique-ABS. Le plastique est teinté, de sorte que les rayures et l'usure passent inaperçues.
Ergonomie	Le système de barres d'appui en plastique ABS garantit une bonne préhension en toute situation. Agréable au toucher, la surface rainurée assure un appui stable. Les barres permettent de nombreux assemblages individualisés pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur.
Fonctions	La diamètre de la barre est de 32mm, idéal pour garantir une bonne préhension de la barre qui tient bien en main. Une fois montée, la distance séparant le mur de la barre est de 50mm, distance idéale pour garantir une bonne préhension de la barre. La surface à rainures de la barre d'appui garantit une bonne préhension.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article	VALUE tube 234 mm
Numéro article	R1314000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.

pressalit.com

PRESSALIT®