
PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, rabattable
Numéro article	R8723000
	VVS:777630130 NRF:7501915 EAN:5708590286235 HMI: 48866
Couleur	Blanc



Déscription

Pressalit propose une large gamme de tables à langer, disponibles en fixation murale et sur pieds, mais aussi en plusieurs tailles et modèles. Les tables sont également proposées dans des versions avec plan de travail rabattable pour convenir aux espaces exigus.
Les tables à langer murales peuvent être abaissées jusqu'au sol, à une hauteur permettant aux enfants de grimper eux-mêmes sur le plan de travail ; ce qui est particulièrement utile dans les garderies et jardins d'enfants.
L'ensemble des tables à langer sont disponibles dans des versions avec lavabo et mitigeur au choix, avec ou sans douchette orientable.

Tables à langer rabattables à fixation murale, 800 x 1800 mm.
Á moteur électrique et transformateur, réglable en hauteur de 650 mm - 1000 mm, avec télécomande filaire..
Matériaux : plan de travail en stratifié et acier laqué par poudrage.
Livré sans vis de montage.

Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	350 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 150 kg.
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 14 mm/s Vitesse en descendant: 14 mm/s
Niveau sonore	48 dB

Materiaux


Materiaux :
Plan de travail : Contre-plaqué blanc avec rebords avant et arrière arrondis.
Cadre : Acier blanc, laqué par poudrage.

Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, rabattable
Numéro article	R8723000
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Boîte de contrôle	CBD6 (Linak), IP20
Télécommande filaire	HB30 (Linak), IPX4
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 96 W Consommation d'électricité en veille: 0,1 W
Garantie	Pressalit s’engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l’emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d’insister qu’il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences des directives suivantes : - 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - 2011/65/UE du Conseil sur RoHS.

PRESSALIT®


Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, rabattable
Numéro article	R8723000


Installation dans de différents types de mur



Béton >B25


V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12.
Doit être commandé séparément.






Brique pleine >= Mz12


V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12.
Doit être commandé séparément.






Parpaing plein >= Hlz12


V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12.
Doit être commandé séparément.






Béton cellulaire P4


V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14.
Doit être commandé séparément.






Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, rencorcée de bois

V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles.
Doit être commandé séparément.





Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, rabattable
Numéro article	R8723000



Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm


Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.






Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm

Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.





Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable

Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com