PRESSALIT®

Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	RK1011
	EAN:5708590265728 HMI: 42885
Produkt-beschreibung	Der Name INDIVO bezieht sich auf die individuellen Verstellmöglichkeiten der Hubeinheiten. Hubeinheit für Arbeitsplatte, mit 2 Elektromotoren, mit Zargeschalter. Inkl. 2 Träger und Transformator. Länge von 1001 mm - 1400 mm. Bis 300 mm höhenverstellbar.. Montageschrauben für massives Mauerwerk sind im Lieferumfang enthalten.. Gewünschte Länge der Hubeinheit bitte bei Auftragserteilung angeben.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	300 mm
Produktkapazität	Die Maximalbelastung der Hubeinheit beträgt 100 kg, gleichmässig auf der Tischplatte verteilt.
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindichkeit aufwärts: 20 mm/s Geschwindichkeit abwärts: 20 mm/s
Geräuch	45 dB
Materialien	Materialien: Teleskopbein: Aluminium, ABS-Kunststoff Träger: Stahl Querstrebe: Aluminium Schalter: ABS-Kunststoff Oberflächenbehandlung: Träger: Pulverbeschichtung (grau RAL 9006)





PRESSALIT®

Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	RK1011
Ergonomie	Ein elektrisch höhenverstellbarer Kückentisch ist ideal in Situationen, in denen verschiedene Benutzer - sitzende ebenso wie stehende - dieselbe Küche benutzen. Dabei kann est sich um private Küchen oder grössere Einheiten mit gemeinsamen Kücheneinrichtungen, wie beispielsweise in Wohngemeinschaften und Pflegeheimen, handeln.
Funktionen	Hubeinheiten werden mit Hilfe von Schaltern an der Zarge der Arbeitsplatte in der Höhe verstellt. Die Betätigungsschalter werden nach Wunsch an der Zarge angebracht. Die Schalter haben einen Farbcode - Aluminium für die Bedienung der Arbeitsplatten and Rot für die Bedienung der Oberschränke. Die Hubeinheiten passen zu nahezu allen Standard-Küchenelementen. Die Bestellung von Hubeinheiten und Sicherheitsausstattung erfolgt nach gewünschten Längen.
Motor	DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22
Steuerkasten	CBD4 (Linak) IP22
Kabelgebundender Fernbedienung	HB53 (Linak), IPX1
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maksimal Belastung: 300 W Stromverbrauch, standby: 2 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	RK1011

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.
Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.

DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:
Lysoformin Spezial

NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:
Milizid Citro

Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:
Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com