




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar RK1181
Beschrijving	EAN: 5708590293806 HMI: 61269  De naam INDIVO verwijst naar de individuele configuratie van de producten. Handmatige bedienbare lift voor vrijstaande werkblad. Voor werkbladen van 1400-2000 mm. Hoogte verstelbaar 300 mm. Inclusief 2 telescopische poten, lengte-en dwars dragers en krukas hendel. . Pressalit adviseert een overstek van 400 mm aan beide uiteinden van het werkblad, rekening houdend om vanuit een rolstoel eenvoudig te kunnen benaderen. . Gelieve gewenste lengte te vermelden bij het bestellen.
Verstelbaarheid Product capaciteit	In hoogte verstelbaar Maximale belasting (gelijkmatig verdeeld): 100 kg inclusief werkblad.
Materialen Ergonomy	Materiaal: Telescopische poot: aluminium, ABS-kunststof Dwarsdragers: aluminium Dragers: staal handmatige bediengshendel: staal Oppervlaktebehandeling: Dragers: poeder gelakt (grijs RAL 9006) Een handmatige, vrijstaande Indivo-oplossing is een kostengunstige keuze wanneer u een werk-of eettafel nodig heeft die kan worden aangepast aan de wensen of situatie van de gebruiker. Een vrijstaand werkblad kan ook worden gebruikt in ruimtes waarin de wanden niet sterk genoeg zijn om de wandmodellen te ondersteunen.



PRESSALIT®

Product	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	RK1181
Functie	Hefhoogtes worden met een krukas hendel in hoogte versteld. Handmatige liften kunnen worden gebruikt met werkbladen met of zonder rand. De hendel kan overal langs de lange zijkanen van het werkblad worden geplaatst. Het ontwerp van de poten en voeten maken de tafel stabiel en veilig, en zorgen ervoor dat de lift een minimaal ongemak veroorzaakt voor rolstoelgebruikers. Het ontwerp van de lift maakt het mogelijk om het werkblad van alle kanten te gebruiken. In hoogte verstelbaar over een bereik van 300 mm. Beschikbaar voor werkbladen van elke lengte tussen 1400 mm en 3000 mm.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum.



Product	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	RK1181
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	RK1181

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®