

Pressalit 345 774
Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical incluant des charnières en acier inoxydable.


Fonctions	Lift-off, Soft close
Numéro article	774000-D69999 EAN:5708590303567
	Pressalit 345 intègre dans son design un effet de recouvrement élégant adapté à la plupart des toilettes en forme de D.
Couleur	Blanc
Description	Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle ”Pressalit 345”, réf. 774, en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec charnières uni-flex D69 en acier inoxydable et plastique et avec cheville basculante - entraxe: 135-215 mm - charge supportée par l’abattant: 240 kg - compatible avec les WC en forme de D - 10 ans de garantie







*65 mm / ** 20 mm



Type de construction	Wrap-over
Designer	Pressalit
Année de design	2012

Pressalit 345 774
Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical incluant des charnières en acier inoxydable.

Materiaux	Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique. Charnieres : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	3,25 kg
Dimensions de carton	490x389x84 mm
Poids de carton	3,458 kg
Dimensions de colis	502x401x428 mm
Poids de colis	17,29 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	12
Nombre par palette	60
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Pressalit 345 774
Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical incluant des charnières en acier inoxydable.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com