

## PRESSALIT.

Article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement		
Numéro article	R5520112000		
	VVS:777531200		
	NRF:7501003		
	RSK:7973927		
	EAN:5708590306360		
	HMI: 130158		
	NBS:N13:448		
	FDA: INN/D135865		
Couleur	Blanc		
Déscription	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur de 240 mm.		
	Façade glissière-support verticale gris anthracite. Le siège est rabattable. Livré sans vis de montage.		
	Les strapontins ne sont pas pour usage dans la zone de douche.		
	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur de 240 mm, façade glissière-support		
	verticale gris anthracite.		
	Matériaux : aluminium, résine thermodurcissable, matière synthétique. Livré sans vis de montage.		
Réglage	Réglable en hauteur		
Hauteur de réglage	240 mm		
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur : 265 kg.		
	Lorsque le siège est chargé de 265 kg, chaque vis de montage est chargé de 23 kg.		
Les PLUS strapontin rabattable ont été testé statiquement avec un fa de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.			
Materiaux	Le strapontin est fait en résine thermodurcissable et en aluminium anodisé 10 microns. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.		
Fonctions	Le strapontin rabattable, avec son siège ergonomique, est idéal quand on a besoin		
	d'une place assise supplémentaire dans en espace réduit. Il s'agit typiquement de		
	pièces où l'on peut avoir besoin de se reposer, par exemple la cuisine, l'ascenseur, un long couloir ou le coin habillage/déshabillage de la salle de bains.		



# PRESSALIT.

Article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement		
Numéro article	R5520112000		
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.		
Nettoyage			
	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.		
	Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.		
	NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%  NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200		
	Milizid Citro  Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.		
	DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.		
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.		



### PRESSALIT.

Numéro article

PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement

R5520112000


### Installation dans de différents types de mur


a. V. O. C.	7 . 7 .
D . O . a . O	2.0
0.0000	
.a. ▷ . ß.	

#### Béton >B25

V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales  $\emptyset 8$  x 70, chevilles SX10.

Doit être commandé séparément.







#### Brique pleine >= Mz12

V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10.

Doit être commandé séparément.






#### Parpaing plein >= HIz12

V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10.

Doit être commandé séparément.







#### Béton cellulaire P4

V8660 - Kit vis de montage, 8 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8.

Doit être commandé séparément.






### Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, rencorcée de bois

V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10.

N'utilisez pas les chevilles.

Doit être commandé séparément.





## PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur man	uellement
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm  Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm  Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable  Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com