
Article	PLUS dossier, réglable en hauteur et latéralement
Numéro article	R6530112108
Couleur	Bleu foncé (RAL 5011)
Déscription	PLUS dossier, 385 mm, réglable en hauteur de 150 mm, et réglable latéralement, façade glissière-support verticale gris anthracite. Matériaux : aluminium, mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Pour équipement de glissière-support horizontale (non incluse). PLUS dossier, 385 mm, réglable en hauteur de 150 mm, et réglable latéralement, façade glissière-support verticale gris anthracite. Matériaux : aluminium, mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Pour équipement de glissière-support horizontale (non incluse).
Réglage	Réglable en hauteur et latéralement
Hauteur de réglage	150 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible : 100 kg.
Materiaux	Le dossier est fait de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent.
Garantie	Pressalit s’engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



Article	PLUS dossier, réglable en hauteur et latéralement
Numéro article	R6530112108
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Terralin protect Dismonzon Plus NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor Petrosol Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com