



PRESSALIT®

Pressalit Cera S596

Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

S596010-BS22999

EAN:5708590315676

DB: 1592500

Pressalit Cera S596 giver badeværelset ekstra luksus. Toiletsædet med den indbyggede dæmperfunktion, soft close har desuden lift-off funktion for nem rengøring samt certificeret, antibakteriel Polygiene® effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. Passer fortrinsvis til Ifö Cera/Ceranova, men er på grund af sit universalbeslag også anvendeligt på flere forskellige toiletskåle.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Cera", art. nr. S596 af gennemfarvet hærdeplast med Polygiene®, med indbygget soft close funktion, inkl. BS22 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 135-215 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich



Pressalit Cera S596

Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene):

Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

2,905 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

488x388x72 mm

Vægt emballeret

3,322 kg

Mål pr. kolli

500x400x368 mm

Vægt pr. kolli

16,61 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

12

Antal pr. palle

60

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Cera S596**Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.
Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®