


Pressalit Objecta D / Projecta D 172
Abattant de WC standard avec Polygiene®, incluant charnières en acier inoxydable

Numéro article	172011-BQ6999 VVS:615029011 NRF:6190106 EAN:5708590321486
	Pressalit Objecta D/Projecta D sont des abattants de WC simples et pratiques spécialement conçus pour Duravit Starck 2, Starck 3 (Objecta D uniquement) ainsi que Happy D. Ils contiennent du Polygiene qui empêche la prolifération des bactéries 24 heures sur 24. Ces abattants de WC sont tout indiqués pour le marché des appels d'offres.
Couleur	Blanc
Description	Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Objecta D", réf. 172, en plastique thermodurci coloré dans la masse, charnières universelles avec chevilles basculantes BQ6 en acier inoxydable. - entraxe : 95-195 mm/200-290 mm - charge supportée par l'abattant : 240 kg - 10 ans de garantie
Type de construction	Sandwich
Designer	Pressalit
Année de design	2002







Pressalit Objecta D / Projecta D 172
Abattant de WC standard avec Polygiene®, incluant charnières en acier inoxydable

Materiaux	Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Polygiene (applicable uniquement pour les abattants avec polygiene): Polygiene contient du nitrate d'argent exçerant un effet antibactérien et éliminant les bactéries 24h/24. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique. Charnieres : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	3,343 kg
Dimensions de carton	457x389x68 mm
Poids de carton	3,743 kg
Dimensions de colis	469x401x348 mm
Poids de colis	18,715 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90

Pressalit Objecta D / Projecta D 172
Abattant de WC standard avec Polygiene®, incluant charnières en acier inoxydable

Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.
Garantie	Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com