
Pressalit Spira Art 940
Toiletsæde med soft close og quick-release inkl. beslag i rustfrit stål


Funktioner	Quick-release, Soft close
Varenummer	940000-DE7000 VVS:615071000 NRF:6190159 RSK:7821791 EAN:5708590340104




Pressalit Spira Art. Rent formsprog og ren nydelse. Spira Art er den naturlige forbindelse mellem badeværelsets kantede formgivning og den nøgne, kurvede menneskekrop. Gennemtænkt design har resulteret i et sæde, som indbydende og intuitivt kan åbnes med det yderste af en fingerspids. Det har quick-release og soft close. Designet specielt til Ifö Spira Art og Ifö Spira. Designeren bag sædet er Knud Holscher.

Farve	Hvid
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Spira Art", art. nr. 940 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DE7 fast beslag i form af en rørkonsol i hærdeplast inkl. soft close og quick-release funktion. - afmontering af sæde/låg letter rengøringen - centerafstand: 155 mm - belastning - ringsæde 240 kg - passer på Ifö Spira Art og Spira toiletter - 10 års garanti





*min 60 mm / **max 90 mm



Designtype	Sandwich
Designer	Knud Holscher/Pressalit
Design-år	2016

Pressalit Spira Art 940
Toiletsæde med soft close og quick-release inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maximalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,4 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	490x389x84 mm
Vægt emballeret	3,865 kg
Mål pr. kolli	502x401x428 mm
Vægt pr. kolli	19,325 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Pressalit Spira Art 940
Toiletsæde med soft close og quick-release inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com