



**Pressalit Projecta Solid Pro ohne Deckel 1003**  
**WC-Sitz ohne Deckel mit Absenkautomatik mit Polygiene®-**  
**Ausstattung, mit Solid Pro Scharnieren**

**Funktionen**

Absenkautomatik

**Produktnummer**

1003011-DG4925  
EAN:5708590344676

Pressalit Projecta Solid Pro – ohne Deckel.  
Designqualität für den Objektbereich. Mit Polygiene-  
Ausstattung und verstärkten Scharnieren, die optimale  
Stabilität gewährleisten – auch bei seitlicher Belastung.  
Der erste WC-Sitz für Gemeinschaftseinrichtungen mit  
integrierter Absenkautomatik.






**Farbe**

Weiß polygiene

**Beschreibung**

PRESSALIT WC-Sitz ohne Deckel, Modell "Projecta  
Solid Pro", Art. Nr. 1003 aus durchgefärbtem Duroplast  
mit Polygiene und DG4 Kombi-Scharnier, universal.

- eingebaute Dämpfung
- Scharnierabstand: 145-210 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



**Design Typ**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design Jahr**

2016



---

**Pressalit Projecta Solid Pro ohne Deckel 1003  
WC-Sitz ohne Deckel mit Absenkautomatik mit Polygiene®-  
Ausstattung, mit Solid Pro Scharnieren**

---

**Materialien**

**WC-SITZ:**

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

**POLYGIENE (nur relevant bei WC-Sitzen mit polygiene):**

Polygiene besteht auf der Grundlage natürlicher Silbersalze, die eine antibakterielle Wirkung haben und das Bakterienwachstum rund um die Uhr hemmen.

**PUFFER:**

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

**DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik):**

Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.

**SCHARNIERE:**

Rostfreier Edelstahl Typ W. Nr. 1.4301/M, thermoplastische teilkristalline Polyamiden mit teilweise aromatischem Gehalt. Aluminiumprofil EN AW-6063-TS.

**Produktkapazität**

Belastbarkeit - Sitzring 240 kg

---

**Gewicht**

1,466 kg

**Kartonmaße**

503x387x87 mm

**Gewicht, brutto**

1,806 kg

**Maße pro kolli**

517x399x456 mm

**Gewicht pro kolli**

9,03 kg

**Stück per kolli**

5

**Kolli pro Palette**

8

**Stück pro Palette**

40

**Reinigung**

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Projecta Solid Pro ohne Deckel 1003  
WC-Sitz ohne Deckel mit Absenkautomatik mit Polygiene®-  
Ausstattung, mit Solid Pro Scharnieren**

---

## Garantie

Pressalit gewährt Ihnen 10 Jahre Garantie auf Ihren WC-Sitz. Sollten bei normalem Gebrauch des WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, reparieren wir den WC-Sitz oder tauschen ihn gegen einen Sitz des gleichen oder eines von Pressalit gewählten ähnlichen Modells um. Voraussetzung für das Inkrafttreten der Garantie ist die Vorlage eines Nachweises über den Kauf des WC-Sitzes.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®