



# PRESSALIT®

**Pressalit Projecta Solid Pro uden låg 1001**  
**Standard toiletsæde uden låg med Polygiene® inkl. Solid Pro**  
**beslag**

**Varenummer**

1001011-DG2925  
VVS:615004011  
NRF:6190282  
RSK:7821833  
EAN:5708590344621

Pressalit Projecta Solid Pro - uden låg. Et designbevidst valg til projektmarkedet. Med Polygiene-effekt, som hæmmer bakterievækst og et stærkt beslag, som sikrer optimal stabilitet – også ved sideværts belastning.






**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde uden låg, model "Projecta Solid Pro", art. 1001 af gennemfarvet hærdeplast med polygiene inkl. DG2 universalbeslag.  
- centerafstand: 145-210 mm  
- belastning - ringsæde 240 kg  
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2016



---

**Pressalit Projecta Solid Pro uden låg 1001**  
**Standard toiletsæde uden låg med Polygiene® inkl. Solid Pro**  
**beslag**

---

**Materialer**

**TOILETSÆDE:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**POLYGIENE** (kun relevant for toiletsæder med polygiene):

Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.

**BUFFERE:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**DÆMPERSÆT** (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

**BESLAG:**

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M, termoplast i semi-krystallinske polyamider med delvist aromatisk indhold. Aluminiumsprofil EN AW-6063-TS.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

**Vægt**

1,408 kg

**Mål pr. stk.**  
**(emballeret)**

490x389x84 mm

**Vægt emballeret**

1,748 kg

**Mål pr. kolli**

517x399x456 mm

**Vægt pr. kolli**

8,74 kg

**Antal pr. kolli**

5

**Kolli pr. palle**

8

**Antal pr. palle**

40

**Rengøring**

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Projecta Solid Pro uden låg 1001**  
**Standard toiletsæde uden låg med Polygiene® inkl. Solid Pro**  
**beslag**

---

## Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.  
Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®