



PRESSALIT®

Pressalit Connexion 980
Toiletzitting met soft close en Polygiene®, incl. scharnieren in
roestvrij staal

Functie

Soft close

Artikelnummer

980011-DE9999
EAN:5708590346816

Pressalit Connexion heeft een fraai minimalistisch design en wordt geleverd met soft close. Speciaal ontworpen voor Ideal Standard Connect.




Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Connexion", Art. nr. 980 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met Polygiene met DE9 uni scharnier, combi, uit V2A roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergaten: 117-195 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

2016



Pressalit Connexion 980

Toiletzitting met soft close en Polygiene®, incl. scharnieren in roestvrij staal

Materialen

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydharz, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

Polygiene (alleen relevant voor toiletzittingen met polygiene):

Polygiene bevat bacterie bestrijdend zilvernitraat dat door de anti-bacteriële werking de aangroei van bacteriën 24 uur per dag belemmert.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):

Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

Scharnieren:

Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

2,662 kg

Maat per stuk

457x389x68 mm

Gewicht per stuk

3,052 kg

Maat per verpakking

469x401x348 mm

Gewicht per colli

15,26 kg

Aantal per colli

5

Verpakkingen per pallet

18

Aantal per pallet

90

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeit kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Connexion 980**Toiletzitting met soft close en Polygiene®, incl. scharnieren in roestvrij staal**

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht.
Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®