



PRESSALIT®

Pressalit Sign uden låg 553

Standard toiletsæde med Polygiene®, uden låg, inkl. fast beslag i rustfrit stål

Varenummer

553011-BD1999
VVS:614982011
NRF:6190304
EAN:5708590366975

Pressalit Sign - uden låg. Toiletsædet får velvære, funktionalitet og individualitet til at gå op i en højere enhed. Toiletsædets bløde afrundede kanter og lågets buede flade gør Pressalit Sign til en fryd for øjet.




Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde uden låg, model "Sign", art. nr. 553 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BD1 fast beslag i rustfrit stål

- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designer

Pressalit

Design-år

2006



Pressalit Sign uden låg 553

Standard toiletsæde med Polygiene®, uden låg, inkl. fast beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	1,123 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	1,513 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	7,565 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sign uden låg 553**Standard toiletsæde med Polygiene®, uden låg, inkl. fast beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.
Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®