PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| **Article** | PLUS barre de relèvement, 700 mm, avec panneau de commande, réglage de la main gauche |
| **Numéro article** | R372570112 |
| | VVS:615878112<br>NRF:6191139<br>EAN:5708590368658<br>HMI: 138184 |
| **Couleur** | Gris anthracite |
| **Déscription** | Toutes les barres de relèvement PLUS sont équipées d'un système de contrepoids qui permet de maîtriser le déplacement de la barre entre les positions verticales et horizontales.<br><br>PLUS barre de relèvement avec panneau de commande et ressort, 700 mm. Réglable en hauteur 150 mm. Rabattable. Réglage de la main gauche<br>Uniquement pour usage avec TL3 et TL4 ensemble wc équipé d'une cuvettes de toilettes d'une longueur de 540/550 mm.<br>Design ergonomique qui offre à l'utilisateur un soutien confortable et reposant ainsi qu'une qualité d'appui optimale.<br>Matériaux : aluminium avec une surface en matière synthétique antidérapante.<br>Vis de montage non incluses. |
| **Réglage** | Réglable en hauteur |
| **Hauteur de réglage** | 150 mm |
| **Capacité du produit** | Charge maximale : 150 kg. |
| **Materiaux** | La barre de relèvement est principalement composée d'aluminium anodisé 10 microns, avec, à l'extrémité, une surface de préhension antidérapante en SEBS doux et sont renforcés d'une âme en fibres de verre et nylon.<br>La barre de relèvement au niveau de l'articulation est aussi recouverte de SEBS doux.<br>Le cylindre des charnières est recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS.<br>Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable. |
| **Ergonomie** | L'extremité de la barre de relèvement est un appui précieux, quand on s'assied ou se relève. En même temps, l'utilisateur a une sensation précise de la limite de l'appui.<br>La surface antidérapante et agréable au toucher assure une bonne prise. |
| **Fonctions** | De différents accessoires peuvent être montés en-dessous de la barre. |



| | |
|---|---|
| **Article** | PLUS barre de relèvement, 700 mm, avec panneau de commande, réglage de la main gauche |
| **Numéro article** | R372570112 |
| **Garantie** | Pressalit s’engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation. |
| **Nettoyage** | Employez de la simple eau savonneuse.<br>Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.<br><br>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l’emballage.<br><br>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br>Oxyplus-acid 2% (Diversey)<br>WipeClean UniversalCleaning<br>Chrolorine Disinfection Wipes<br><br>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Il importe d’insister qu’il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.<br><br>DÉTARTAGE DE L’ALUMINIUM :<br>Pressalit recommande d’enlever le tartre à l’aide d’un chiffon imbibé d’une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d’eau et de sécher avec un chiffon rincé à l’eau claire et bien essoré. |
| **WEEE** | Renseignez-vous auprès de la filiale Pressalit de votre pays, ou de votre distributeur local (pour les pays n’ayant pas de filiale), qui prendra les dispositions nécessaires pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE. |

| | |
|---|---|
| **Article** | PLUS barre de relèvement, 700 mm, avec panneau de commande, réglage de la main gauche |
| **Numéro article** | R372570112 |
| **Déclaration de conformité** | Ce produit répond aux exigences propres à :<br>- la réglement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux<br>- la directive 2011/65/UE sur RoHS.<br><br>**Usage prévu**<br>La barre de relèvement sert de support à la personne au moment de s'assoir et de se relever des toilettes ou lors de transfert depuis ou vers le fauteuil roulant.<br>**Environnement d'exploitation**<br>Pour un usage en intérieur dans un environnement humide tel qu'une salle de bain dans des logements privé, centres de soins et centres hospitaliers.<br>Dans le cadre d'un usage institutionnel, la durée de vie prévue est de 10 ans.<br>*Test de cycle de vie réalisé conformément à la norme ISO 17966:2016.*<br><br>Pour l'entretien, veuillez voir le manuel d'utilisation et d'entretien, qui est fourni avec le produit et aussi téléchargeable sur le site web. |



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com