



PRESSALIT®

Pressalit T 2 316 Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl

Produktnummer

316273-UN3999
EAN:5708590299426

Pressalit T 2 ist traditionelles Pressalit-Design mit neuen Werten. Durch die unsichtbare Montage der Nylon-Scharniere erhalten Sitz und Deckel eine glatte, fugenlose Unterseite. Das sieht gut aus und lässt sich außerdem leicht reinigen.




Farbe

Pergamon

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "T 2", Art. Nr. 316 aus durchgefärbtem Duroplast mit UN3 Univertikalscharnieren aus V2A-Edelstahl.

- Scharnierabstand: 155 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- mit eingelassenen Scharnierfahnen zur vereinfachten Reinigung
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Sandwich

Designer

Pressalit

Design Jahr

2001



Pressalit T 2 316
Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl

Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik): Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast. SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl Typ W. Nr. 1.4301/M und Thermoplast.
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
Gewicht	2,9069 kg
Kartonmaße	457x389x68 mm
Gewicht, brutto	3,3069 kg
Maße pro kolli	469x401x348 mm
Gewicht pro kolli	16,5345 kg
Stück per kolli	5
Kolli pro Palette	18
Stück pro Palette	90
Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

Pressalit T 2 316
Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben.

Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz-und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®