



PRESSALIT®

Pressalit Scandinavia PLUS 758

Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical incluant des charnières en acier inoxydable.

Fonctions

Lift-off, Soft close

Numéro article

758188-D05999

EAN:5708590303154

Scandinavia PLUS représente la troisième génération du fameux abattant de WC de Sigvard Bernadotte et d'Acton Bjørn de 1975. Les fonctionnalités et la stabilité ont été améliorées et la face externe souriante a été conservée. Le meilleur du présent et du passé combiné de la plus belle façon.






Couleur

Bleu (RAL 5002)

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Scandinavia PLUS", réf. 758, en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec fermeture en douceur.

- avec charnières universelles D05 en acier inoxydable renforcé en verre à démontage vertical comprises
- le démontage vertical facilite le nettoyage
- entraxe : 135 - 210 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2012



PRESSALIT®

Pressalit Scandinavia PLUS 758

**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical
incluant des charnières en acier inoxydable.**

Matériaux	Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	3,047 kg
Dimensions de carton	488x388x72 mm
Poids de carton	3,511 kg
Dimensions de colis	500x400x368 mm
Poids de colis	17,555 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT®

Pressalit Scandinavia PLUS 758

**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical
incluant des charnières en acier inoxydable.**

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®